

KOM.6220.09.XVIII.2025.2026.JR

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r, poz. 1112), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2025 poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „budowa studni głębinowej o wydajności 25 m<sup>3</sup>/h na terenie działki nr 12 w miejscowości Ośniszczewko do poboru wód podziemnych z warstwy wodonośnej – poziomu mioceńskiego ok. 64,0 m, gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na melioracji terenów i wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnienia ciśnieniowego w celu nawadniania upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. nr 12 obręb ewid. 0013 Ośniszczewko”,

**Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia**

**orzeka brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej o wydajności 25 m<sup>3</sup>/h na terenie działki nr 12 w miejscowości Ośniszczewko do poboru wód podziemnych z warstwy wodonośnej – poziomu mioceńskiego ok. 64,0 m, gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na melioracji terenów i wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnienia ciśnieniowego w celu nawadniania upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. nr 12 obręb ewid. 0013 Ośniszczewko, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie ”.**

- I. Określa warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich w następującym zakresie:
- 1) Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać z mioceńskiej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy maksymalnej depresji  $s = 3,62 \text{ m}$  i maksymalnym zasięgu leja depresji  $R = 134,2 \text{ m}$ , wyłącznie do nawodnień upraw rolnych w sposób racjonalny, tj. od początku marca do końca października, przez maksymalnie 10 godzin na dobę, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
  - 2) W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania wynoszącego:  $Q = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$  oraz  $31\,710 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
  - 3) Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku jej nadmiernego parowania, pobór wody z ujęcia prowadzić w porze godzin porannych i wieczornych, z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.

- 4) Planowane przedsięwzięcie należy realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty
- 5) Urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należyтым stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym.
- 6) W celu zapewnienia ochrony jakości wód podziemnych powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w ten sposób, aby zapewnić możliwość swobodnego odpływu wód opadowych lub wykonać odwodnienie w postaci opaski odwadniającej.
- 7) Wodę z ujęcia należy wykorzystywać w celu nawadniania upraw rolnych w sposób racjonalny przez 8 miesięcy w roku (od początku marca do końca października), przez maksymalnie 10 godzin na dobę podczas niskich opadów atmosferycznych niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
- 8) W bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego nie należy składować substancji ropopochodnych, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej.
- 9) Urobek po wierceniu oraz odpady popłuczkowe należy przekazać uprawnionym podmiotom.
- 10) Uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę w żaden sposób nie może zakłócić działania istniejących urządzeń melioracyjnych;
- 11) W przypadku przerwania lub zakłócenia pracy urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w miejscu projektowanej inwestycji Inwestor zostaje zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego urządzeń melioracyjnych.

II. Ustala charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

#### UZASADNIENIE

Na wniosek złożony przez Inwestora, w dniu 11 grudnia 2025r. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności 25m<sup>3</sup>/h na terenie działki nr 12 w m. Ośniszczewko do poboru wód podziemnych z warstwy wodonośnej – poziomu mioceńskiego ok. 64,0 m, gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na melioracji terenów i wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych w celu nawadniania upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. nr 12 ob. ewid. 0013 Ośniszczewko.

Powierzchnia terenów planowanych do nawodnienia 10,57 ha.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ośniszczewko (dz. nr 12 obręb Ośniszczewko 0013) gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Działka ta jest własnością Inwestora.

Powierzchnia działki wynosi 12,14 ha, są to grunty orne klasy: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb oraz PsIV, N do nawadniania za pomocą deszczowni szpulowej przewidziany jest teren o powierzchni 10,57 ha.

Otwór studzienny zaprojektowany został w odległości ok. 10 m od najbliższej granicy działki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 17 lipca 2015 r, poz. 1422 (wymagane min. 5 m).

Ponadto w bliskiej odległości od projektowanej studni nie znajdują się budynki inwentarskie ani nieutwardzone wybiegi dla zwierząt hodowlanych.

Zapotrzebowanie średnie roczne zostało określone przez Inwestora w wysokości 31 710 m<sup>3</sup>/rok.

Uzasadnieniem powyższego zapotrzebowania Inwestora jest fakt, że system nawadniania, aby nawodnić 1ha upraw musi pracować z wydajnością 25,0 m<sup>3</sup>/h przez 10 godzin.

Czas nawadniania wynosi ok. 8 miesięcy (od początku marca do końca października).

$25 \text{ m}^3/\text{h} \times 10 \text{ h} \times 10,57 \text{ ha} \times 12 \text{ podłań} = 31\,710 \text{ m}^3/\text{rok}$

Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilka godzin dziennie (max. 10 h) w zależności od potrzeb Inwestora i warunków atmosferycznych w godzinach wieczornych lub porannych z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia.

Gwarantuje to zwiększoną efektywność nawadniania upraw rolnych, poprzez wzmożoną infiltrację wód do gleby oraz niskie parowanie z gruntu i roślin.

Prognozowane zapotrzebowanie roczne na wodę zostało określone w wielkości ok.  $31\,710,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

Projektowane ujęcie będzie pracowało z wydatkiem  $Q_{\text{eksploatacyjne}} = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$  (wg zapotrzebowania Inwestora), przewidywany współczynnik filtracji wyniesie  $k = 0,00008 \text{ m/s}$ , depresja  $s = 5,0 \text{ m}$ , promień leja depresji  $R = 134,2 \text{ m}$ . Pobór wody z ujęcia w skali roku kalendarzowego wyniesie  $Q_{\text{średnie roczne}} = 3,62 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $s = 0,7 \text{ m}$  i leju depresji  $R = 18,8 \text{ m}$ .

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r, poz. 1112), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym, stwierdzono, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogąącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. c) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), jako:

- „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż  $10 \text{ m}^3$  na godzinę”,
- „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymieniona w lit. a oraz b, jeżeli: w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Prace realizowane będą w terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, pismem znak KOM.6220.01.XVIII.2025.JR z dnia 23.12.2025r. oraz pismem znak KOM.6220.05.XVIII.2025.2026.JR z dnia 07.01.2026r. tut. organ w formie publicznego obwieszczenia zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Zainteresowane strony osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej, mogły składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia w godzinach urzędowania, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 12 obręb 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski. Nieruchomość ta, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, posiada powierzchnię 12,14 ha i stanowią grunty orne III-IV klasy bonitacyjnej, pastwiska i nieużytki.

Wodą pochodzącą z przedmiotowego ujęcia nawadniane będą uprawy na działce o nr ewid.: 12 obręb Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia. Do nawadniania przewidziano tylko grunty orne o łącznej powierzchni około 10,57 ha.

Obiekt zajmie nieznaczną powierzchnię terenu, tj. około 1,1 m<sup>2</sup>.

W otoczeniu przedmiotowej inwestycji znajdują się tereny rolnicze, rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Studnia głębinowa będzie ujmować mioceniński poziom wodonośny, głębokość studni wynosić będzie około 85 m.

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone w wysokości  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 3,62 \text{ m}$  i zasięgu leja depresji  $R = 134,2 \text{ m}$ .

Roczne (oraz sezonowe) dopuszczalne zapotrzebowanie na wodę stanowiło będzie:  $Q_{\text{maxr}} = 31\,710 \text{ m}^3$ , średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę –  $Q_{\text{śr.d.}} = 129,42 \text{ m}^3$ , a maksymalny dobowy pobór wód –  $Q_{\text{max.d.}} = 250 \text{ m}^3$ .

W okresie suszy, system nawodnieniowy działać może maksymalnie do 10 godzin dziennie, podlewając poszczególne uprawy. Czas nawadniania wynosi około 8 miesięcy (od początku marca do końca października).

Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku jej nadmiernego parowania, nawadnianie upraw prowadzone będzie poza godzinami intensywnego nasłonecznienia, tj. w godzinach porannych i wieczornych.

Do nawadniania upraw stosowana będzie mobilna deszczownia szpulowa oraz rurociąg tłoczny.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Opinią znak. GD.ZZŚ.4130.17.2026.AOT z dnia 21 stycznia 2026r. (data wpływu do tut. urzędu 22.01.2026r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wnosząc natomiast o uwzględnienie w decyzji środowiskowej następujących uwarunkowań:

- a) *Urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym.*
- b) *W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania wynoszącego  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  oraz  $31\,710 \text{ m}^3/\text{rok}$ .*
- c) *Wodę z ujęcia należy wykorzystywać w celu nawadniania upraw rolnych w sposób racjonalny przez 8 miesięcy w roku (od początku marca do końca października), przez maksymalnie 10 godzin na dobę podczas niskich opadów atmosferycznych niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.*
- d) *W celu ochrony jakości wód podziemnych powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w ten sposób, aby zapewnić możliwość swobodnego odpływu wód opadowych lub wykonać odwodnienie w postaci opaski odwadniającej.*
- e) *W bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego nie należy składować substancji ropopochodnych, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i innych materiałów groźących skażeniem wód warstwy wodonośnej.*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4220.9.2026.PP.3 z dnia 20 lutego 2026r. wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie

realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. *Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać z mioceńskiej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy maksymalnej depresji  $s = 3,62 \text{ m}$  i maksymalnym zasięgu leja depresji  $R = 134,2 \text{ m}$ , wyłącznie do nawodnień upraw rolnych w sposób racjonalny, tj. od początku marca do końca października, przez maksymalnie 10 godzin na dobę, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.*
2. *Wodę z przedmiotowej studni pobierać w ilości maksymalnie 31 710 m<sup>3</sup>/rok.*
3. *Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku jej nadmiernego parowania, pobór wody z ujęcia prowadzić w porze godzin porannych i wieczornych, z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.*

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, które wskazały jednoznacznie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zajdzie potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w toku postępowania, tut. organ przeanalizował wszystkie w/w opinie, rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skala możliwego oddziaływania, czy w zakresie powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań. Z analizy wynika, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając powyższe na uwadze odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 84 w/w ustawy.

Prowadząc postępowanie administracyjne organ oparł się na analizie pod względem oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi uszczegółowionych informacji o uwarunkowaniach, które Inwestor wykazał w załączonych do wniosku dokumentach.

Z analizy powyższych uwarunkowań wynika, co następuje:

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie urządzenia wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 12 obręb 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski.

Kierunek spływu wód podziemnych na zaopatrywanym terenie jest północny.

Profil litologiczny otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego jest następujący:

- 0,0-0,5 m p.p.t. – gleba,
- 0,5 – 47,0 m p.p.t. – glina zwałowa,
- 47,0 – 60,0 m p.p.t. – ił,
- 60,0 – 64,0 m p.p.t. – węgiel brunatny
- 64,0 – 82,0 m p.p.t. – piasek drobnoziarnisty,
- 82,0 – 85,0 m p.p.t. – ił.

Na wnioskowanym terenie przewiduje się wykonanie jednego otworu rozpoznawczego, metodą obrotową, z prawym obiegiem płuczki wodnej. Wiercenie otworu przeprowadzone zostanie przy pomocy świdra o średnicy 411 mm pod konduktor do głębokości 5 m p.p.t., następnie świdrem o średnicy 311 mm do głębokości około 64 m p.p.t., a następnie świdrem o średnicy 245 mm do głębokości docelowej około 85 m p.p.t.

Konstrukcja projektowanego otworu składać się będzie z:

- rury podfiltrowej PVC o średnicy 160 mm, o długości 3 m,

- części właściwej filtra z perforowanych rur PVC o średnicy 160 mm z siatką nylonową oraz z obsypką, o długości tak dobranej, aby objęty został odcinek profilu nawodnionego.

Przewidywana łączna długość filtra właściwego wynosi 18 m,

- rury nadfiltrowej traconej PVC o średnicy 160 mm, o długości około 15 m,
- rury okładzinowej o średnicy 280 mm, wyprowadzonej na powierzchnię około 0,3 m.

Zwierciadło wody poziomu mioceńskiego powinno zostać nawiercone na głębokości około 64 m p.p.t. Otwór wiertniczy będzie wyposażony w szczelną obudowę, zabezpieczającą przed dostawaniem się i migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Ponadto, teren wokół obudowy studni zostanie wyprofilowany w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z bezpośredniego sąsiedztwa.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia zwaną dalej „KIP” najbliższa studnia, podbierająca wodę na cele rolnicze zlokalizowana jest:

- W miejscowości Ośniszczewko w odległości około 390 m od analizowanej studni. studnia nr 25 - gospodarstwo rolne, Ośniszczewo, ujęcie z 2005r. ujmujące trzeciorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,000081$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 21,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 5,2$  m, promień lejki depresji  $R = 140,0$  m, rzędna otworu 86,96 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 68,0 m, ustabilizowane 12,8 m, gł. 85 m, czynne, odległość 0,39 km,
- W odległości 700 m od analizowanej studni znajduje się czynna studnia nr 6 - OSM, Ośniszczewko, ujęcie z 1979r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,00033$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 46,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 5,0$  m, promień lejki depresji  $R = 272,0$  m, rzędna otworu 88,2 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 24,0 m, ustabilizowane 11,0 m, gł. 41,0 m,
- W odległości 700 m od analizowanej studni znajduje się czynna studnia nr 26 - gospodarstwo rolne, Żyrostawice, ujęcie z 2005r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,000065$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 24,5$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 4,8$  m, promień lejki depresji  $R = 116,3$  m, rzędna otworu 86,0 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 21,0 m, ustabilizowane 14,7 m, gł. 51 m,
- W odległości 900 m od analizowanej studni znajduje się czynna studnia nr 23 – gospodarstwo rolne, Ośniszczewo, ujęcie z 2005r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,00037$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 34,0$  m<sup>3</sup>/h, przy depresji  $s = 5,0$  m, promień lejki depresji  $R = 140$  m, rzędna otworu 86,0 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 33,5 m, ustabilizowane 14,3 m, gł. 43,5 m,
- W odległości 900 m od analizowanej studni znajduje się czynna studnia nr 24 – gospodarstwo rolne, Ośniszczewo, ujęcie z 2004r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,0000316$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 23,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 2,8$  m, promień lejki depresji  $R = 140,0$  m, rzędna otworu 87,8 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 29,5 m, ustabilizowane 14,0 m, gł. 37,2 m.

Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami L jest mniejsza niż suma promieni lejki depresji przez nie wytworzonych. Warunek ten zachodzi tylko i wyłącznie w momencie, gdy studnie głębinowe ujmują ten sam poziom wodonośny.

Projektowana studnia będzie ujmowała mioceński poziom wodonośny z maksymalnym wydatkiem  $Q_e = 25,0$  m<sup>3</sup>/h = 0,00694 m<sup>3</sup>/s.

Najbliższa studnia znajduje się w odległości  $L = 390$  m od projektowanej studni, jest to ujęcie nr 25 w miejscowości Ośniszczewo, ujmujące również mioceńską warstwę wodonośną.

W tym przypadku sprawdzono możliwość współdziałania tych ujęć przy stałej wydajności z jaką będzie pracowało projektowane ujęcie  $Q_1 = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$  (wg zapotrzebowania Inwestora), przy przewidywanym współczynniku filtracji  $k_1 = 0,00008 \text{ m/s}$ , depresja  $s_1 = 5,0 \text{ m}$ , promień leja depresji  $R_1 = 134,2 \text{ m}$ :  $L < R_1 + R_2$  (R. Kulma, 1995r.)

Dane przyjęte do obliczeń:

$L = 390,0 \text{ m}$

$R_1 = 134,2 \text{ m}$   $Q_1 = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$   $s_1 = 5,0 \text{ m}$

$R_2 = 140,0 \text{ m}$   $Q_2 = 21,0 \text{ m}^3/\text{h}$   $s_2 = 5,2 \text{ m}$

$390,0 \text{ m} > 134,2 \text{ m} + 140,0 \text{ m}$

$390,0 \text{ m} > 274,2 \text{ m}$

Z powyższych danych wynika, iż w zakładanych warunkach techniczno – eksploatacyjnych współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, tym bardziej że projektowana studnia będzie pracować sezonowo.

Pobór wody z ujęcia w skali roku kalendarzowego wyniesie:

$Q_{\text{średnie roczne}} = 3,62 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 0,7 \text{ m}$  i leju depresji  $R = 18,8 \text{ m}$ , będzie to relatywnie niewielki pobór, który nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilka godzin dziennie.

Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – lej depresji dla omawianego otworu studziennego wynosi  $R = 134,2 \text{ m}$ , natomiast suma lejów depresji najbliższych ujęć jest mniejsze od odległości między studniami.

Pozostałe studnie są w odległości większej niż 700 a następne w odległości większej niż 900m od projektowanej studni.

Należy zaznaczyć również, że deszczownie zwracają częściowo pobraną wodę do gruntu przyczyniając się do zwiększenia infiltracji.

Projektowana studnia głębinowa na dz. nr 12 w miejscowości Ośniszczewko, nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć pobierających wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę.

W związku z powyższym, realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody (w tym omówione wyżej), nie doprowadzi do nakładania się lejów depresji, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami, z uwagi na ich oddalenie. Ponadto, projektowana studnia nie znajduje się w granicach stref ochronnych ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

Różnorodność biologiczna, wykorzystywanie zasobów naturalnych w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność. Nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej. Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Zamierzenie nie będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowodują ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Zamierzenie nie będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Charakteryzowany teren znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Eksploatacji studni głębinowej nie będzie towarzyszyło powstawanie ścieków i odpadów.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto, urządzenia wodne zostaną zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym, nie przewiduje się emisji hałasu.

Faza eksploatacji nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Studnia wyposażona będzie w pompę zasilaną energią elektryczną.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (zajęcie niewielkiej powierzchni terenu działki pozbawionej naturalnych lub pomaturalnych siedlisk przyrodniczych) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej. Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Zamierzenie nie będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowodują ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

Oddziaływanie na środowisko w trakcie wiercenia otworu miało charakter krótkotrwały i przejściowy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym KIP ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Przedsięwzięcie, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego, emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto, urządzenia wodne zostaną zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym nie przewiduje się emisji hałasu. Eksploatacji studni głębinowej nie będzie towarzyszyło powstawanie ścieków oraz odpadów.

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowaniu technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu:

Inwestycji nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na swoją lokalizację, skalę oraz charakter.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Projektowany otwór studzienny położony jest na granicy zasięgu jednostek hydrogeologicznych oznaczonych symbolem: 6bQ/Tr.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200045 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry).

Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Inwestycja znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000102796499 – „Kanał Parchański”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: słaby; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienia

drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Oddziaływanie na środowisko w trakcie wiercenia otworu miało charakter krótkotrwały i przejściowy.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego, emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto, urządzenia wodne planuje się zabudować obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym nie przewiduje się emisji hałasu.

Eksploatacji studni głębinowej nie będzie towarzyszyło powstawanie ścieków.

W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.

Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie ich stanu chemicznego. Wody opadowe częściowo infiltrują w podłoże oraz częściowo spływają po powierzchni terenu. W strefie lokalizacji projektowanego ujęcia, planowana do ujęcia czwartorzędowa warstwa wodonośna jest dobrze izolowana od wpływów powierzchniowych pokrywą osadów słabo przepuszczalnych. Pokrywa ta, przy obecnym sposobie użytkowania terenu (rozproszona zabudowa mieszkaniowa, brak przemysłu) tworzy skuteczną izolację ujmowanych warstw wodonośnych. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wody z ujęcia wyznaczono na  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ . Przewiduje się, że przewidywany pobór w wysokości 31 710  $\text{m}^3/\text{rok}$  nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych - kilka miesięcy w roku, kilkanaście godzin dziennie.

Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polegał będzie na eksploatacji czwartorzędowej warstwy wodonośnej (odizolowanej od powierzchni terenu warstwą utworów słabo przepuszczalnych - glina), w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i zebranej w trakcie postępowania administracyjnego dokumentacji ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, bioróżnorodność, korytarze ekologiczne i krajobraz.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Celem ograniczenia strat wody wykorzystywanej do deszczowania (nawadniania) upraw polowych w wyniku nadmiernego parowania, w Kip wskazano na konieczność poboru wody z ujęcia w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.

Z uwagi rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Z powyższych danych wynika, iż w zakładanych warunkach techniczno – eksploatacyjnych współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, tym bardziej że projektowana studnia będzie pracować sezonowo.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. ustawy z dnia 3 października, 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przychylił się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Toruniu i stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania o każdym etapie informowano strony biorące udział w postępowaniu oraz ogólnie mieszkańców poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, miejscowości Ośniszczewko, Żyrostawice oraz na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia oraz na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniewkowo.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomieniem znak KOM.6220.08.XVIII.2025.2026.JR z dnia 25 lutego 2026r. poinformował w formie publicznego obwieszczenia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia i w miejscowości Ośniszczewko w/w zawiadomienie zamieszczono od 25 lutego 2026r. zdjęto w dniu 18 marca 2026r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie w/w zawiadomienie zamieszczono w dniu 10 marca 2026 zdjęto w dniu 28 marca br., do zawieszenia na tablicy ogłoszeń miejscowości Żyrostawice wg zwrotki sołtys otrzymał 12 marca 2026r. na tablicy ogłoszeń miejscowości Żyrostawice wywieszane do 30 marca 2026r (włącznie).

W dniu 25 marca 2026r. wpłynęła do tut organu prośba jednej ze stron w postępowaniu administracyjnym o dogłębne przeanalizowanie oddziaływania projektowanej studni na znajdujące się w sąsiedztwie studnie na działkach nr 12 i na działce nr 44/3 ob. ewid. Ośniszczewko.

W związku z powyższą obawą tut. organ ponownie przeanalizował wpływ sąsiadujących ze sobą studni głębinowych i ustalono:

Najbliżej projektowanego ujęcia znajdują się studnie:

- 1) studnia nr 25 - gospodarstwo rolne, Ośniszczewo, ujęcie z 2005r. ujmujące trzeciorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,000081$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 21,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 5,2$  m, promień leja depresji  $R = 140,0$  m, rzędna otworu 86,96 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 68,0 m, ustabilizowane 12,8 m, gł. 85 m, czynne, odległość 0,39 km,
- 2) studnia nr 26 - gospodarstwo rolne, Żyrostawice, ujęcie z 2005r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,000065$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 24,5$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 4,8$  m, promień leja depresji  $R = 116,3$  m, rzędna otworu 86,0 m n.p.m.,

- zwierciadło nawiercone 21,0 m, ustabilizowane 14,7 m, gł. 51 m, czynne, odległość 0,7 km,
- 3) studnia nr 29 - gospodarstwo rolne, Ośniszczewko, ujęcie z 1973r. ujmujące mioceński poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,0001579$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 25,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 7,4$  m, promień leja depresji  $R = 279,0$  m, rzędna otworu 88,2 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 74,0 m, ustabilizowane 10,4 m, gł. 83,0 m, czynne okresowo, odległość 0,55 km,
  - 4) studnia nr 6 - OSM, Ośniszczewko, ujęcie z 1979r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,00033$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 46,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 5,0$  m, promień leja depresji  $R = 272,0$  m, rzędna otworu 88,2 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 24,0 m, ustabilizowane 11,0 m, gł. 41,0 m, czynne, odległość 0,7 km,
  - 5) studnia nr 52 – gospodarstwo rolne, ujęcie z 2007r., Ośniszczewo (dz. nr 66), ujmujące mioceński poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,000133$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 30,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 4,0$  m, promień leja depresji  $R = 138,4$  m, rzędna otworu 86,37 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 64,0 m, ustabilizowane 13,0 m, gł. 84,0 m, czynne okresowo, odległość 0,7 km.

Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami  $L$  jest mniejsza niż suma promieni lei depresji przez nie wytworzonych. Warunek ten zachodzi tylko i wyłącznie w momencie, gdy studnie głębinowe ujmują ten sam poziom wodonośny.

Projektowana studnia będzie ujmowała mioceński poziom wodonośny z maksymalnym wydatkiem  $Q_e = 25,0$  m<sup>3</sup>/h = 0,00694 m<sup>3</sup>/s.

Najbliższa studnia znajduje się w odległości ok. 0,39 km od projektowanej studni, jest to ujęcie nr 25 w miejscowości Ośniszczewo, ujmujące również mioceńską warstwę wodonośną.

W tym przypadku należy sprawdzić możliwość współdziałania tych ujęć przy stałej wydajności z jaką będzie pracowało projektowane ujęcie  $Q_1 = 25,0$  m<sup>3</sup>/h (wg zapotrzebowania Inwestora), przewidywany współczynnik filtracji  $k_1 = 0,00008$  m/s, depresja  $s_1 = 5,0$  m, promień leja depresji  $R_1 = 134,2$  m

Studnia nr 25 - gospodarstwo rolne, Ośniszczewo, ujęcie z 2005r. ujmujące trzeciorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,000081$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q_2 = 21,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s_2 = 5,2$  m, promień leja depresji  $R_2 = 140,0$  m, rzędna otworu 86,96 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 68,0 m, ustabilizowane 12,8 m, gł. 85 m, czynne.

Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami  $L$  jest mniejsza niż suma promieni lei depresji przez nie wytworzonych.

$L < R_1 + R_2$  (R. Kulma, 1995r.)

Dane przyjęte do obliczeń:

$L = 390,0$  m

$R_1 = 134,2$  m  $Q_1 = 25,0$  m<sup>3</sup>/h  $s_1 = 5,0$  m

$R_2 = 140,0$  m  $Q_2 = 21,0$  m<sup>3</sup>/h  $s_2 = 5,2$  m

$390,0$  m  $>$   $134,2$  m +  $140,0$  m

$390,0$  m  $>$   $274,2$  m

Z powyższych danych wynika, iż w zakładanych warunkach techniczno – eksploatacyjnych współdziałanie powyższych ujęć nie występuje, tym bardziej że projektowana studnia będzie pracować sezonowo. Pobór wody z ujęcia w skali roku kalendarzowego wyniesie  $Q_{\text{średnie roczne}} = 3,62$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 0,7$  m i leju depresji  $R = 18,8$  m, będzie to relatywnie niewielki pobór, który nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilka godzin dziennie. Należy zaznaczyć również, że deszczownie zwracają częściowo pobraną wodę do gruntu przyczyniając się do zwiększenia infiltracji.

Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – lej depresji dla omawianego otworu studziennego wynosi  $R = 134,2$  m, natomiast suma lejów depresji najbliższych ujęć jest mniejsze od odległości między studniami.

W odległości 550m od projektowanego ujęcia znajduje się pracująca okresowo studnia nr 29 - gospodarstwo rolne, Ośniszczewko, ujęcie z 1973r. ujmujące mioceniński poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,0001579$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 25,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 7,4$  m, promień leja depresji  $R = 279,0$  m, rzędna otworu 88,2 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 74,0 m, ustabilizowane 10,4 m, gł. 83,0 m

$L = 550,0$  m

$R1 = 134,2$  m  $Q1 = 25,0$  m<sup>3</sup>/h  $s1 = 5,0$  m

$R2 = 279,0$  m  $Q2 = 25,0$  m<sup>3</sup>/h  $s2 = 7,4$  m

$550,0$  m  $> 134,2$  m +  $279,0$  m

$550,0$  m  $> 413,22$  m

suma lejów depresji wynosi najbliższych ujęć jest mniejsze od odległości między studniami.

Kolejne studnie znajdują się w odległości  $L = 700$  m od projektowanej studni są to czynne ujęcia: studnia nr 6 - OSM, Ośniszczewko, ujęcie z 1979r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,00033$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 46,0$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 5,0$  m, promień leja depresji  $R = 272,0$  m, rzędna otworu 88,2 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 24,0 m, ustabilizowane 11,0 m, gł. 41,0 m,

$L = 700,0$  m

$R1 = 134,2$  m  $Q1 = 25,0$  m<sup>3</sup>/h  $s1 = 5,0$  m

$R2 = 272,0$  m  $Q2 = 46,0$  m<sup>3</sup>/h  $s2 = 5,0$  m

$700,0$  m  $> 134,2$  m +  $272,0$  m

$700,0$  m  $> 406,2$  m

suma lejów depresji wynosi najbliższych ujęć jest mniejsze od odległości między studniami.

studnia nr 26 - gospodarstwo rolne, Żyroślawice, ujęcie z 2005r. ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, współczynnik filtracji  $k = 0,000065$  m/s, zatwierdzone zasoby  $Q = 24,5$  m<sup>3</sup>/h przy depresji  $s = 4,8$  m, promień leja depresji  $R = 116,3$  m, rzędna otworu 86,0 m n.p.m., zwierciadło nawiercone 21,0 m, ustabilizowane 14,7 m, gł. 51 m,

$L = 700,0$  m

$R1 = 134,2$  m  $Q1 = 25,0$  m<sup>3</sup>/h  $s1 = 5,0$  m

$R2 = 116,3$  m  $Q2 = 24,5$  m<sup>3</sup>/h  $s2 = 4,8$  m

$700,0$  m  $> 134,2$  m +  $116,3$  m

$700,0$  m  $> 250,5$  m

suma lejów depresji wynosi najbliższych ujęć jest mniejsze od odległości między studniami.

Pozostałe studnie są w odległości większej niż 900 m od projektowanej studni.

W żadnym z w/w ujęć nie zachodzi ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Z przeanalizowanych danych hydrogeologicznych ujęć wynika, iż w zakładanych warunkach techniczno – eksploatacyjnych współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, tym bardziej że projektowana studnia, jak i pozostałe ujęcia pracują sezonowo.

Projektowana studnia głębinowa na dz. nr 12 w miejscowości Ośniszczewko, nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć pobierających wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wody z ujęcia wyznaczono na  $Q = 25$  m<sup>3</sup>/h. Przewiduje się, że przewidywany pobór w wysokości  $Q = 31\ 710$  m<sup>3</sup>/rok nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilkanaście godzin dziennie.

W związku z powyższym, realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody (w tym omówione wyżej), nie doprowadzi do nakładania się lejów depresji, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami, z uwagi na ich oddalenie. Ponadto, projektowana studnia nie znajduje się w granicach stref ochronnych ujęć wód podziemnych

na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną nie zachodzi konieczność reglamentowania poboru wody.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej KIP rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. uouioś, tut. Organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r, poz. 1112). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w terminie 14 dni od daty doręczenia.

#### **Otrzymują:**

1. *Inwestor*
2. *A/a*

#### **Do wiadomości:**

1. *Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku*

*i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz. 1112) stosuje się przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2025. 1691.)]*

2. *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy*
3. *Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu*
4. *Burmistrz Gniewkowa, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo*  
*(o podanie do publicznego powiadomienia poprzez opublikowanie w/w dokumentów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie (lub w sposób zwyczajowo przyjęty) oraz do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie oraz w miejscowości Żyrostawice)*
5. *Sołtys Sołectwa Ośniszczewko (do wywieszenia na sołectkiej tablicy ogłoszeń)*

*Opłatę skarbową w wysokości 205 zł  
Uiszczono dnia 11.12.2025r.  
Nr pokwitowania 4505691*

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia  
Ul. Topolowa 2  
88 -133 Dąbrowa Biskupia

Załącznik Nr 1 do decyzji:  
KOM.6220.09.XVIII.2025.2026.JR

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

### Opis techniczny

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 12 obręb 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski.

Nieruchomość ta, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, posiada powierzchnię 12,14 ha i stanowią ją: grunty orne III-IV klasy bonitacyjnej, pastwiska i nieużytki.

Wodą pochodzącą z przedmiotowego ujęcia nawadniane będą uprawy na działce o nr ewid.: 12 obręb Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia. Do nawadniania przewidziano tylko grunty orne o łącznej powierzchni około 10,57 ha. Obiekt zajmie nieznaczną powierzchnię terenu, tj. około 1,1 m<sup>2</sup>.

W otoczeniu przedmiotowej inwestycji znajdują się tereny rolnicze, rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Studnia głębinowa będzie ujmować mioceniński poziom wodonośny, głębokość studni wynosić będzie około 85 m. Zapotrzebowanie na wodę zostało określone w wysokości  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 3,62 \text{ m}$  i zasięgu leja depresji  $R = 134,2 \text{ m}$ .

Roczne (oraz sezonowe) dopuszczalne zapotrzebowanie na wodę stanowiło będzie:  $Q_{\text{max.r.}} = 31710 \text{ m}^3$ , średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę –  $Q_{\text{śr.d.}} = 129,42 \text{ m}^3$ , a maksymalny dobowy pobór wód –  $Q_{\text{max.d.}} = 250 \text{ m}^3$ .

W okresie suszy, system nawodnieniowy działać może maksymalnie do 10 godzin dziennie, podlewając poszczególne uprawy. Czas nawadniania wynosi około 8 miesięcy (od początku marca do końca października).

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 12 obręb Ośniszczewko 0013.

### Dane ogólne (opis inwestycji):

Projektuje się studnie do głębokości ok. 85,0 m.

Przewidywane parametry studni przedstawiają się następująco:

$Q_e = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $s = 5,0 \text{ m}$ ,  $q = 5,0 \text{ m}^3/\text{h/m}$ ,  $k = 0,00008 \text{ m/s}$

Projektowana studnia nie znajduje się w obrębie żadnego z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Przewidywany do nawodnienia obszar wynosi około 10,57 ha. Czas nawadniania wynosi ok. 8 miesięcy (od początku marca do końca października).  $25 \text{ m}^3/\text{h} \times 10 \text{ h} \times 10,57 \text{ ha} \times 12 \text{ podlań} = 31\,710 \text{ m}^3/\text{rok}$

Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilka godzin dziennie (max. 10 h) w zależności od potrzeb

Inwestora i warunków atmosferycznych w godzinach wieczornych lub porannych z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia.

Gwarantuje to zwiększoną efektywność nawadniania upraw rolnych, poprzez wzmożoną infiltrację wód do gleby oraz niskie parowanie z gruntu i roślin.

Prognozowane zapotrzebowanie roczne na wodę zostało określone w wielkości ok.  $31\,710,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

Projektowane ujęcie będzie pracowało z wydatkiem  $Q_{\text{eksploatacyjne}} = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$  (wg zapotrzebowania Inwestora), przewidywany współczynnik filtracji wyniesie  $k = 0,00008 \text{ m/s}$ , depresja  $s = 5,0 \text{ m}$ , promień leja depresji  $R = 134,2 \text{ m}$ . Pobór wody z ujęcia w skali roku kalendarzowego wyniesie  $Q_{\text{średnie roczne}} = 3,62 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $s = 0,7 \text{ m}$  i leju depresji  $R = 18,8 \text{ m}$ .

Podsumowując zapotrzebowanie Inwestora na wodę:

$Q_{\text{max sek.}} = 0,00694 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{max godz.}} = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{max dob.}} = 250,0 \text{ m}^3/\text{d}$  – praca przez 10 godz.

Q śr. dob. = 129,42 m<sup>3</sup>/d – w ciągu okresu deszczowania 245 dni

Q dop. roczne = 31 710 m<sup>3</sup>/rok

Ujęcie będzie pracować w ramach zatwierdzonych przez Starostę Inowrocławskiego zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych.

Wyżej wymieniona studnia głębinowa będzie ujmować mioceniński poziom wodonośny, głębokość studni wynosić będzie ok. 85 m, średnica rur PVC  $\varnothing$  280/160 mm (kierunek spływu wód północny).

Pobór wody będzie ściśle określony w pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód do celów deszczowania i będzie polegał na poborze wody z warstwy wodonośnej z poziomu miocenińskiego z głębokości ok. 64,0 m, więc w żaden sposób nie osuszy wód powierzchniowych, nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych, tym bardziej że warstwa wodonośna odizolowana będzie pokładem słabo przepuszczalnych glin zwałowych, węgla i iłów (miąższość ok. 64 m).

W promieniu projektowanego oddziaływania ujęcia  $R = 134,5$  m przy wydajności  $Q_e = 25\text{m}^3/\text{h}$  znajdują się grunty rolne oraz pastwiska, nieużytki

#### Wnioski:

- 1) W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka.  
Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.
- 2) Działka inwestycyjna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania;
- 3) Celem ograniczenia strat wody wykorzystywanej do deszczowania (nawadniania) upraw polowych w wyniku nadmiernego parowania, w Kip wskazano na konieczność poboru wody z ujęcia w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.
- 4) Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
- 5) Przedsięwzięcie, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym;
- 6) Projektowane przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na swoją lokalizację, skalę oraz charakter;
- 7) Realizacja projektu nie wymaga usunięcia drzew i krzewów;
- 8) Realizacja projektu nie wymaga zajęcia obszarów cennych przyrodniczo, w tym miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych lub terenów szczególnie dogodnych dla występowania gatunków chronionych;
- 9) W przypadku wystąpienia szkody w środowisku gruntowo-wodnym należy postępować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2020 poz. 2187);
- 10) Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, oceniono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna skutkować znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, bioróżnorodność, korytarze ekologiczne i krajobraz.
- 11) Realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, miejsc występowania naturalnych siedlisk przyrodniczych;
- 12) Realizacja projektu nie wymaga usunięcia drzew oraz zajęcia obszarów cennych przyrodniczo, w tym miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych lub terenów szczególnie dogodnych dla występowania gatunków chronionych;

- 13) Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych;
- 14) Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, a lokalizacja poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami sprawia, że nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania;